

MC32-40 Perceuse colonne

Excellent rapport qualité prix.



Perceuse colonne

Inclus :

- Eclairage halogène basse tension.
- Système de lubrification complet.
- Moteur 2 vitesses.
- Table inclinable gauche/droite.
- Table réversible avec étau 125mm.
- Structure rigide à colonne renforcée.
- Butée de profondeur réglable.
- Mandrin auto. 16mm + arbre de montage.
- Pied mécanicien
- Protecteur mandrin asservi électriquement.

Modèle - Model	MC32-40
Capacité perçage* - Drilling capacity	32 - 40 en appoint
Capacité taraudage - Tapping capacity	-
Cône de broche - Spindle nose	CM4
Course de broche - Quillstroke	140
Nombre de vitesses - Spindle speeds	2 X 9
Vitesses (tr/mn) - Speed range (rpm)	115 à 1910
Moteur broche (KW) - Spindle motor	1,5kw - 2 Vitesses
Alimentation standard - Autre tension nous consulter	400VTri - 2V
Diamètre colonne acier - Column diameter	102
Passage broche/colonne - Maxi dist. Spindle/column	225
Passage mini/maxi broche/table - Mini/maxi dist. Spindle/table	100/670
Passage broche/socle - Distance Spindle/base	1280
Surface table - Table surface	400x400
Surface pied mécanicien - Base surface	380 x 300
Rainures à tés - T slot	2 de 14
Hauteur de tête maxi. - Maxi. Height head	1800
Encombrement au sol - Ground surface	900 x 610
Poids net (Kg) - Weight	270
Etau conseillé (En option) - Vices (Option)	ES100-ET100



Choisir, c'est prévenir.

SYDERIC met à votre service 10.000 références SAV

SYDERIC SA 22 boulevard Anatole FRANCE - BP41 - 06341 La Trinité

Tél : 04 93 54 82 60 - Fax : 04 93 27 12 01 - WWW.SYDERIC.FR - info@syderic.fr

SYDERIC