

MCV40

Perceuse variateur colonne

Perceuse de précision, robuste et bien équipée.



Perceuse taraudeuse colonne Sydmaster à variation de vitesse électronique

Inclus

- Variation vitesse en continu.
- Taraudage par inversion rotation broche
- Affichage de la vitesse de rotation.
- Système de lubrification.
- Structure rigide à colonne renforcée.
- Butée de profondeur.
- Protecteur de mandrin asservi
- Mandrin à serrage rapide 1-16mm

Modèle - Model	MCV40
Capacité perçage* - Drilling capacity	40
Capacité taraudage - Tapping capacity	M4 - M20
Cône de broche - Spindle nose	CM4
Course de broche - Quillstroke	150
Nombre de vitesses - Spindle speeds	Variateur - 2 plages
	70 à 680
Vitesses (tr/mn) - Speed range (rpm)	190 à 2000
Moteur broche (KW) - Spindle motor	2,2kw
Alimentation standard - Autre tension nous consulter	400V Tri
Diamètre colonne acier - Column diameter	115
Passage broche/colonne - Maxi dist. Spindle/column	264
Passage mini/maxi broche/table - Mini/maxi dist. Spindle/table	150/730
Passage broche/socle - Distance Spindle/base	1150
Surface table - Table surface	400x470
Surface pied mécanicien - Base surface	370 x 320
Rainures à tés - T slot	2 de 16
Hauteur de tête maxi. - Maxi. Height head	1870
Encombrement au sol - Ground surface	800 x 540
Poids net (Kg) - Weight	330
Etau conseillé (En option) - Vices (Option)	ES120 - ES150



	Référence
Douille de réduction CM4/CM3	218205
Mandrin auto 16mm + clé serrage fort	391.047.502
Arbre de montage CM3/B16	218010
Chasse cône auto CM3(recommandé)	218210

	Référence
Coffret porte taraud M3 à M12	
Coffret porte taraud M8 à M20	
Huile de coupe. Bidon 5L à diluer	218620
Coffret de 25 forets 1-13mm Hss	218300
Eclairage basse tension 24V	ECLAI-MF

Choisir, c'est prévenir.

SYDERIC met à votre service 10.000 références SAV.