

# ME20T

## Perceuse taraudeuse

Perceuse de précision, robuste et bien équipée.



### Perceuse établi

- Taraudage M12 par téléinverseur
- Broche cône morse 2.
- Butée de profondeur.
- Plateau orientable et inclinable.
- Marche/arrêt avec bobine à manque de tension
- Eclairage 24Volts
- Protecteur mandrin asservi électriquement
- Mandrin de perçage auto. 16mm + arbre
- Machines conformes CE

Modèle - Model	ME20T
Capacité perçage* - Drilling capacity	23
Cône de broche - Spindle nose	CM2
Course de broche - Quillstroke	80
Nombre de vitesses - Spindle speeds	Variateur 2V
Vitesses (tr/mn) - Speed range (rpm)	150 à 2500
Moteur broche (KW) - Spindle motor	0,75
Alimentation standard - Autre tension nous consulter	400V Tri
Diamètre colonne acier - Column diameter	80
Passage broche/colonne - Maxi dist. Spindle/column	180
Passage mini/maxi broche/table - Mini/maxi dist. Spindle/table	180/435
Passage broche/socle - Distance Spindle/base	650
Surface table - Table surface	235x235
Surface pied mécanicien - Base surface	-
Rainures à tés - T slot	2 de 12
Hauteur de tête maxi. - Maxi. Height head	1080
Encombrement au sol - Ground surface	480 x 650
Poids net (Kg) - Weight	105
Etau conseillé (En option) - Vices (Option)	ES100 - ES120

Choisir, c'est prévenir.

SYDERIC met à votre service 10.000 références SAV.