

TC 910M

Tour à métaux professionnel

Boite mécanique, équipement complet livré sur socle avec frein à pied.



INCLUS

1 mandrin 3 mors Ø 160

1 mandrin 4 mors Ø 200

1 faux plateau Ø 250 alésage Ø 60

1 lunette fixe passage Ø 60

1 lunette à suivre passage Ø 55

Pointe sèche CM4 / Pointe sèche CM3

Douille de réduction CM4/CM3

Éclairage basse tension (24V).

Système de lubrification (bac 6l, pompe)

Appareil à retomber dans le pas

Socle acier 1 casier de rangement avec porte

CARACTERISTIQUES :

Passage au dessus du banc	Ø 320mm
Passage au dessus du chariot	Ø 190mm
Passage au dessus de la coulisse	Ø 280mm
Entre pointe	890mm
Alésage de broche	38mm
Cône de broche	CM4
Nombre de vitesses	9 vitesses -75/200/230 270/380/640/840 1050/1400
Puissance moteur	1,1 KW / 400 VTri
Cône de contre pointe	CM3
Avances métriques	0,4 à 7mm
Avances en pouces	1/4 à 1/60 pouces
Avances longitudinal	0,08 à 1,3 mm/tr
Avances transversal	0,017 à 0,27 mm/tr
Dimensions (L x l x H)	1600 x 700 x 1300mm
Poids net	520 kgs

